




SUZUKI

Majesty 125

Estilo cruiser, prestaciones a tu alcance

¿Tienes carné de coche? Entonces puedes conducir una Marauder 125 y sentir la auténtica experiencia cruiser. Un diseño confortable que te ofrece un pilotaje relajado. Una silueta larga y baja que atrae las miradas. Y la reconocida calidad Suzuki que hace que cada día suponga un aliciente más para ir en moto.

MARAUDER 125



Negro Perla Nebulosa (YAV)

- Motor monocilíndrico 4, tiempos de 125 cc y homologación Euro 3 refrigerado por aire con escape cromado dos en uno, con una gran respuesta tanto en ciudad como en carretera abierta.
- El motor incorpora inyección electrónica, encendido electrónico y el sistema Twin Dome Combustión Chamber (TDC) exclusivo de Suzuki que asegura un buen par motor a bajo y medio régimen.
- La caja de cambio de cinco velocidades ha sido diseñada para aprovechar al máximo el par motor y ofrecer suavidad al pilotaje.
- Eficaz sistema de arranque eléctrico con batería sin mantenimiento.

- Horquilla de gran lanzamiento y doble amortiguador trasero cromado con cinco puntos de regulación de precarga de muelle.
- Larga distancia entre ejes de 1.450 mm para un confortable pilotaje.
- Ligero peso de sólo 140 kg que proporciona un comportamiento muy ágil.
- Freno delantero de disco y trasero de tambor que ofrecen una gran capacidad de frenada.
- Multio y bajo asiento del piloto a tan sólo 680 mm. El del pasajero es desmontable para poder lucir plenamente el guardabarros trasero.



Freno delantero de disco



Asiento bajo y multio



Óptica delantera cromada

- Gruesos neumáticos de 110/90-16" delante y 130/90-15" detrás montados en clásicas llantas de radios.
- Depósito de combustible en forma de gota con 13 litros de capacidad.
- Instrumentación amplia y fácil de leer con velocímetro y cuentakilómetros total y parcial.
- Brillantes acabados cromados en la tapa de culata, emblema del claxon, emblemas en el depósito y soportes del guardabarros trasero que acentúan la afilada silueta de la Marauder 125.

CONCESIONARIO OFICIAL:



Características Técnicas

Tipo de motor	Monocilíndrico, 4T, refrigerado por aire, SOHC.
Cilindrada	125 cc
Díámetro x carrera	57,0 x 48,8 mm mm
Relación de compresión	9,2:1
Potencia	11,7 CV
Alimentación	Inyección
Caja de cambios	5 velocidades toma constante
Longitud total	2.160 mm.
Ancho total	815 mm.
Altura total	1.090 mm.
Distancia entre ejes	1.450 mm.
Distancia libre al suelo	140 mm.
Altura del asiento	680 mm.
Peso en orden de marcha (*)	140 kg.
Suspensión delantera	Telescópica, amortiguación hidráulica
Suspensión trasera	Doble amortiguador hidráulico, precarga regulable en 5 posiciones
Freno delantero	Simple disco
Freno trasero	Tambor
Neumático delantero	110/90-16 M/C 59P
Neumático trasero	130/90-15 M/C 65P
Depósito de gasolina	13 L

(*) Incluye gasolina, lubricantes, refrigerante, fluido de batería y todo el equipamiento estándar montado en fábrica para el normal uso del vehículo (herramientas incluidas).

Colores



Blanco Perla (YCS)

SUZUKI MOTOR ESPAÑA se reserva el derecho de cambiar, sin previo aviso, el equipamiento, las especificaciones, colores, materiales y otros elementos de los modelos existentes en este folleto. Todos los modelos pueden variar intermitentemente su disponibilidad sin previo aviso. Pregunte a su congresionario los posibles cambios. Los colores de los carenados pueden variar ligeramente de las fotografías de este folleto.

■ Utilice siempre el casco, protección para los ojos y rosa de protección adecuada.

■ Lea el manual de usuario cuidadosamente.

■ Consulte conduciendo con seguridad.

■ No conduzca nunca bajo la influencia del alcohol o de las drogas.

IMPRESO EN ESPAÑA · Folleto 02125 · Edición 2010

SUZUKI MOTOR ESPAÑA S.A.U.

Gallio Gallio 771 · 33392 Gijón · España

www.suzuki.es

100 YEARS OF INNOVATION

SUZUKI